1/10th SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-01 TYPE-E CHASSIS

SHAFT DRIVEN 4WD

★この説明書はTT-01シャーシTYPE-Eの標準タイプ、ワイドトレッドタイプ、ショートホイールベースタイプの共用です。搭載するボディに合わせて組み立ててください。
★This instruction manual is common to standard, wide-tread and short wheelbase versions of TT-01 TYPE-E chassis. Assemble chassis according to body used.
★Diese Bauanleitung ist identisch für die Versionen Normalausführung, Breitspur und kurzer Radstand des TT-01 Typ E Chassis. Bauen Sie das Chassis entsprechend der gewählten Karosserie zusammen.
★Ce manuel d'instructions est commun aux versions standard, voie large et empattement court du châssis TT-01 TYPE-E. Assembler le châssis en fonction de la carrosserie utilisée.



★タイヤ、ホイール、バンパー、ボディマウントは車種により異なります。
★Tires, wheels, bumper, front and rear body mounts vary according to body type.
★Reifen, Räder, Stoßfänger, vordere und hintere Karosseriehalterungen sind je nach Karosserietyp unterschiedlich.
★Les pneus, les roues, le pare-chocs et les supports de carrosserie avant et arrière varient en fonction du type de carrosserie.

シャフトドライブ4WD TT-01 シャーシTYPE-E



RC装置、走行用バッテリーはキットには含まれません。

TAMIYA, INC. 3-7, ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

0208 ©2008 TAMIYA

TT-01 TYPE-E CHASSIS
SHAFT DRIVEN 4WD

●小学生や組み立てになれない方は、
模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、タミヤ・エクスペックSPプロポセット（1/10・1/12RCカー用）をおすすめします。また、他のプロポセットを使用する場合はESC(FETアンプ)付き2チャンネルプロポをご使用ください。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ・7.2Vバッテリーカスタムパックおよびレーシングパック専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT
Tamiya EXPEC SP R/C system (2-channel R/C unit with electronic speed controller) is recommended for this model. Other 2 channel R/C units using an electronic speed control can also be used.
★Refer to the instruction manual included with the R/C unit.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya 7.2V Custom Pack or Racing Pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

RC-EINHEITEN
Das Tamiya EXPEC SP R/C System (2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler) wird für dieses Modell empfohren. Andere 2-Kanal-Einheiten mit elektronischer Geschwindigkeitskontrolle können ebenfalls verwendet werden.
★Beachten Sie sich bitte die der RC-Einheit beigefügte Gebrauchsanweisung.
STROMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya 7,2V Custom Pack oder Racing Pack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

RADIOCOMMANDE
L'ensemble Tamiya EXPEC SP (ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique) est recommandé pour ce modèle. D'autres radiocommandes 2 canaux comprenant un variateur électronique peuvent également être utilisées.
★Se référer au manuel d'instructions de l'ensemble R/C.
BATTERIE DE PROPULSION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus batterie Tamiya 7,2V Custom ou Racing. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

タミヤ・エクスペックSPプロポ / ESC（FETアンプ）付き
Tamiya EXPEC SP 2-channel R/C system
Tamiya EXPEC SP 2-Kanal R/C System
Ensemble R/C Tamiya EXPEC SP 2 voies
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）





ESC（FETアンプ）付き2チャンネルプロポ（リバーススイッチ付）
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique





★ホイールタイプ送信機も選べます。
★Wheel type transmitter is also available.
★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.
★Un émetteur de type volant est également utilisable.

《使用できるサーボの大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos



タミヤ7.2Vバッテリー
Tamiya 7.2V Battery
Batterie : Tamiya 7,2V
Batterie Tamiya 7,2V

7.2V専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible

《使用する塗料》TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

●タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。ボディ説明図を参考に使用する塗料を用意してください。
●Refer to body parts instructions for painting body. Paint body as you like using Tamiya spray and bottle paints.
●Für die Lackierung der Karosserie die Anleitung zu den Karosserieteilen beachten. Lackieren Sie die Karosserie nach Ihrem Ermessen unter Verwendung von Tamiya-farben.
●Se référer à la notice de la carrosserie pour la peindre. La réaliser selon votre choix à l'aide des peintures Tamiya.

《用意する工具》 TOOLS RECOMMENDED / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

＋ドライバー（大）
＋ Screwdriver (large)
＋ Schraubenzieher (groß)
Tournevis ＋ (grand)



＋ドライバー（小）
＋ Screwdriver (small)
＋ Schraubenzieher (klein)
Tournevis ＋ (petit)



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles

ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes



クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste

はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux



瞬間接着剤（タイヤ用）
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide

★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。
★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.
★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.

●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。

●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。

●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。

●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・エクスペックSPプロポ / ESC（FETアンプ）付き》
TAMIYA EXPEC SP 2-CHANNEL R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)



《スティックタイプ送信機 / ESC（FETアンプ）・リバーススイッチ付き》
STICK TYPE TRANSMITTER (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER AND STEERING REVERSE SWITCH)



《2チャンネルプロポの名称》

1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
   ●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC（FETアンプ）をコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESC（FETアンプ）やサーボにつたえます。
3. ●ESC（FETアンプ）＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
   ●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
   ●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
   ●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確めください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
このマークはセラミックグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply ceramic grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst Keramikfetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisse céramique les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

A 1～11
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

1

MA11 ×1
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

RB1 ×1
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

GB2 ×1
スパーギヤストッパー
Spur gear stopper
Stirnrad-Mitnehmer
Cale de pignon intermédiaire



GB5 ×1
61Tスパーギヤ
61T Spur gear
61Z Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire 61 dents



C5 ×1
リヤプロペラジョイント
Rear propeller joint
Hinteres Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission arrière

2

MA5 ×2
3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



C4 ×1
フロントプロペラジョイント
Front propeller joint
Vonderes Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission avant

タミヤニュースを読もう
タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

1 《スパーギヤの取り付け》
Attaching spur gear
Einbau des Stirnrads
Fixation du pignon intermédiaire





★前後の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf die Richtung achten.
★Noter le sens.

★2×10㎜シャフト（MA11）を落とさないように注意してください。
★Make sure 2x10mm (MA11) shaft does not fall off.
★Darauf achten, dass die 2x10mm (MA11) Achse nicht herausfällt.
★S'assurer que l'axe 2x10mm (MA11) ne tombe pas.

2 《プロペラシャフトの取り付け》
Attaching propeller shaft
Antriebswelle-Einbau
Mise en place de l'arbre de transmission





3

MA6 ×2 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA7 ×1 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

MA12 ×1 — 19Tピニオンギヤ / 19T Pinion gear / 19Z Motorritzel / Pignon moteur 19 dents



MA16 ×1 — モータープレート / Motor plate / Motor-Platte / Plaquette-moteur

4

MA3 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

5

MA8 ×3 — 2×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA13 ×1 — ベベルシャフト / Star shaft / Stern-Achse / Support de satellite

MA14 ×2 — ベベルギヤ（大） / Large bevel gear / Kegelrad groß / Grand pignon conique

MA15 ×3 — ベベルギヤ（小） / Small bevel gear / Kegelrad klein / Petit pignon conique



GB3 ×1 — デフキャリア / Differential gear case / Differentialgehäuse / Carter de différentiel



GB4 ×1 — リングギヤ / Ring gear / Tellerrad / Couronne

3 《モーター部品の取り付け》 Attaching motor parts / Befestigung der Motor-Anbauteile / Fixation des pièces du moteur

★ゴムチューブを取り外します。
★Remove rubber tubing.
★Gummischlauch entfernen.
★Enlever le tube en caoutchouc.



★向きに注意します。
★Note direction.
★Auf die Richtung achten.
★Noter le sens.

★シャフトの平らな部分にしめ込みます。
★Firmly tighten on shaft flat.
★Auf der flachen Seite des Schaftes festziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.



4 《モーターの取り付け》 Attaching motor / Motor-Einbau / Fixation du moteur

★コードの端子部分を曲げます。
★Bend terminals as shown.
★Anschlußkabel wie abgebildet biegen.
★Orienter les câbles comme indiqué.



《ギヤ比》 Gear ratio / Getriebeübersetzung / Rapport de pignonerie



★別売のピニオンギヤ（SP.356,357）に交換することでギヤ比を変えることができます。この時A9とモーターを止める位置が違うので上図を参考に取り付けてください。またピニオンを交換する場合、必ずフルベアリング（OP.1025）にしてください。
★You can change gear ratio using (50356, 50357) optional pinion gear set (available separately). When using optional pinion gear set, adjust motor position referring to the illustration above and attach ball bearing set (54025).
★Bei Verwendung des (getrennt erhältlichen) Zusatz-Ritzelsets (50356, 50357) kann die Getriebeübersetzung geändert werden. Wird vom Zusatz-Ritzelset Gebrauch gemacht, ist die Motorposition entsprechend obiger Abbildung einzustellen und das Kugellager-Set (54025) einzubauen.
★Vous pouvez changer le rapport de pignonerie en utilisant les sets (50356, 50357) de pignons optionnels (disponibles séparément). Lors de l'utilisation de ces pièces, régler la position du moteur en se référant à l'illustration ci-dessus et employer les roulements à billes du set (54025).

5 《リヤデフギヤの組み立て》 Differential gear assembly (rear) / Zusammenbau des Differentialgetriebes (hinten) / Assemblage du différentiel (arrière)



6

RB1 ×1
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



RB2 ×2
1280メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



GB1 ×1
ベベルピニオンギヤ
Bevel pinion gear
Kegelritzel
Pignon conique

《ギヤケースの組み立て方》
Gear case assembly
Zusammenbau des Getriebegehäuses
Assemblage du carter



★アームやギヤを取り付ける時は図のようにシャーシを立てておこなうと楽に作業ができます。
★During some steps, standing chassis lengthwise makes assembly easier.
★Bei manchen Bauschritten macht senkrechtes Aufstellen des Chassis die Montage einfacher.
★Au cours de certaines étapes, tenir le châssis verticalement rend l'assemblage plus facile.

7

MA1 ×2
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA2 ×1
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

8

RB1 ×2
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



C2 ×2
ホイールアクスル
Wheel axle
Radachse
Axe de roue



C7 ×2
ロングホイールアクスル
Long wheel axle
Lange Radachse
Axe de roue long

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

6 《リヤデフギヤの取り付け》
Attaching differential gear (rear)
Einbau des Differentialgetriebes (hinten)
Installation du différentiel (arrière)



7 《リヤアームの取り付け》
Attaching rear arms
Anbringung der hinteren Arme
Fixation des triangles arrière

★ショートホイールベースボディを乗せるときは、リヤアームの前後を逆に取り付けます。
★Attach rear arms in reverse direction when using short wheelbase body.
★Falls Sie eine Karosserie mit kurzem Radstand verwenden, die hinteren Querlenker in umgekehrter Richtung anbringen.
★Fixer les triangles arrière à l'envers pour une carrosserie à empattement court.



8 《リヤアクスルの組み立て》
Rear axles
Hinterachsen
Essieux arrière

★ワイドトレッド仕様のシャーシを組み立てる場合はC7を使います。
★Use C7 for assembling wide tread version chassis.
★Beim Zusammenbau der Chassis-Version mit breiter Spur C7 verwenden.
★Utiliser C 7 pour assembler la version de châssis à voie large.



9

MA3 ×3 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA4 ×2 — 3×12㎜皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

10

MA5 ×2 — 3×10㎜皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA9 ×2 — 3×32㎜スクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

MA10 ×2 — 3×22㎜スクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

C1 ×2 — ドライブシャフト / Drive shaft / Achswelle / Arbre d'entraînement



C3 ×2 — ギヤボックスジョイント / Gearbox joint / Getriebegehäuse-Gelenk / Accouplement de pont

9 《リヤバンパーの取り付け》 Attaching rear bumper / Einbau des hinteren Stoßfängers / Fixation du pare-chocs arrière



10 《リヤアクスルの取り付け》 Attaching rear axles / Hinterachsen-Einbau / Fixation des essieux arrière

★ボディマウントB2、B5はボディにあわせて選びます。ボディ説明図を参考にしてください。
★Attach body mounts B2 or B5 depending on the body you use.
★Die Karosseriehalterungen B2 oder B5 je nach verwendeter Karosserie anbringen.
★Fixer les supports de carrosserie B2 ou B5 selon la carrosserie utilisée.



OPTIONS

OP.1025 TT-01 TYPE E フルベアリングセット
54025 TT-01 TYPE E Ball Bearing Set



RB1 1150 — 1150ボールベアリング / 1150 Ball Bearing

RB2 1280 — 1280ボールベアリング / 1280 Ball Bearing

A2 — 850ボールベアリング / 850 Ball Bearing

11 《フロントアームの組み立て》 Front arms / Vordere Arme / Triangles avant

★図のようにP7にグリスを付け、B9、B10に押し込みます。
★Apply grease to P7 and press into B9 and B10.
★Auf P7 Fett auftragen und es jeweils in B9 und B10 eindrücken.
★Appliquer de la graisse sur P7 puis emboîter dans les bras B9 et B10.



★2個づつ作ります。
★Make 2 each.
★Je 2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux de chaque.

B 12～23
袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

12

MA8 ×3 2×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA13 ×1
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite

MA14 ×2
ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MA15 ×3
ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

GB3 ×1 デフキャリア
Differential gear case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel

GB4 ×1 リングギヤ
Ring gear
Tellerrad
Couronne

13

RB1 ×2 1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

RB2 ×2 1280メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

GB1 ×1 ベベルピニオンギヤ
Bevel pinion gear
Kegelritzel
Pignon conique

14

MA1 ×2 3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 ×1 3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

12 《フロントデフギヤの組み立て》
Differential gear assembly (front)
Zusammenbau des Differentialgetriebes (vorne)
Assemblage du différentiel (avant)



13 《フロントデフギヤの取り付け》
Attaching differential gear (front)
Einbau des Differentialgetriebes (vorne)
Installation du différentiel (avant)



14 《フロントアームの取り付け》
Attaching front arms
Anbringung der vorderen Arme
Fixation des triangles avant

★フロントアーム（B9、B10）は図をよく見て形、向きに注意して取り付けてください。
★Note direction and shape of front arms (B9 and B10).
★Auf Richtung und Aussehen der vorderen Arme (B9 und B10) achten.
★Noter le sens et la forme des triangles avant (B9 et B10).



★形、向きに注意。
★Note direction and shape of part.
★Auf Richtung und Aussehen des Teils achten.
★Noter le sens et la forme de la pièce.

15

MA3 ×3 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA4 ×2 — 3×12㎜皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

16

RB1 ×2 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique



C2 ×2 — ホイールアクスル / Wheel axle / Radachse / Axe de roue

17

MA3 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA5 ×2 — 3×10㎜皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

C1 ×2 — ドライブシャフト / Drive shaft / Achswelle / Arbre d'entraînement



C3 ×2 — ギヤボックスジョイント / Gearbox joint / Getriebegehäuse-Gelenk / Accouplement de pont

15 《フロントバンパーの取り付け》 / Attaching front bumper / Einbau des vorderen Stoßfängers / Fixation du pare-chocs avant



16 《フロントアップライトの組み立て》 / Front uprights / Vordere Achsschenkel / Fusées avant



17 《フロントアップライトの取り付け》 / Attaching front uprights / Einbau der vorderen Achsschenkel / Installation des fusées avant



18

MB5 ×4
コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

19

MB2 ×8
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MB3 ×2
3×20㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

《リヤダンパーの取り付け》
Attaching dampers
Einbau der Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs

★ショートホイールベース車の場合は、MB3とB16を使用して取り付けます。
★Attach MB3 and B16 for short wheelbase chassis.
★Bei Chassis mit kurzem Radstand MB3 und B16 anbringen.
★Fixer MB3 et B16 pour un châssis à empattement court.



20

MB2 ×2
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

TAMIYA CRAFT TOOLS
良い工具選びは傑作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

SIDE CUTTER for PLASTIC
精密ニッパー
(プラスチック用)

ITEM 74001

LONG NOSE w/CUTTER
ラジオペンチ

ITEM 74002

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバー L(5×100)

ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M
プラスドライバー M(4×75)

ITEM 74007

18

《ダンパーの組み立て》
Damper assembly
Zusammenbau des Dämpfers
Assemblage des amortisseurs

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.



★B7を90度ねじってダンパーを完成させます。
★Squeeze B7 90° to fix damper assembly.
★B7 um 90° drehen, um Dämpferbauteile zu fixieren.
★Presser et tourner à 90° B7 pour terminer l'assemblage des amortisseurs.

19

《ダンパーの取り付け》
Attaching dampers
Einbau der Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière



《フロント》
Front
Vorne
Avant



20

《ステアリングアームの組み立て》
Steering arms
Lenkgestänge
Barres d'accouplement



21

MA3 ×2 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

22

MB1 ×2 — 3×12㎜ホロービス / Screw / Schraube / Vis

MB2 ×2 — 3×14㎜段付タッピングビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MB4 ×2 — ステアリングポスト / Steering post / Lagerzapfen der Lenkung / Colonnette de direction

TAMIYA CRAFT TOOLS

ANGLED TWEEZERS
ツル首ピンセット
ITEM 74003

CURVED SCISSORS
曲線ばさみ(プラスチック
ITEM 74005

CRAFT KNIFE
クラフトカッター
ITEM 74013

DECAL SCISSORS
デカールバサミ
ITEM 74031

BASIC DRILL SET
ベーシックドリル刃セット
ITEM 74049

FINE PIN VISE D
精密ピンバイス
ITEM 74050

TAMIYA Model MAGAZINE INTERNATIONAL

《タミヤモデルマガジン》
海外の一流モデラーの作品が豊富な写真で身近かに楽しめます。タミヤをはじめ、世界の製品をテーマに制作記事や資料など詳しく紹介。模型作りの参考に欠かせません。英語版、一部900円。(日本語要訳つき)

A magazine for enthusiasts who make or modify models of all kinds. From beginners to experts, articles of interest about modeling and full sized vehicles. Coverage of all maker's products.

CERAMIC GREASE
タミヤセラミックグリス
ファインセラミックの原料として使われるボロンナイトライドの微粒子を配合した高性能グリスです。特に樹脂パーツに効果的。ギヤや軸受け、ジョイント部分などにつけて動きをなめらかにし、摩耗をおさえます。

This is a very effective ceramic grease formulated with Boron Nitride and is ideal for lubricating all gears, bearings and joints on radio control cars. Reduces friction and prolongs life of parts.

21 《ウレタンバンパーの取り付け》
Attaching urethane bumper
Befestigung des Urethan-Stoßfängers
Fixation du pare-chocs en mousse



★ボディにより形状が異なることがあります。
★Part may vary per kit.
★Teil kann je nach Bausatz unterschiedlich sein.
★La pièce peut varier selon le kit.

22 《ステアリングアームの取り付け》
Attaching steering arms
Lenkgestänge-Einbau
Installation des barres d'accouplement

★ネジのしめ込みすぎに注意。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.



23 《走行用バッテリーの充電》
Charging chassis battery
Aufladen des Chassis-Akkus
Chargement de la batterie de propulsion

★別売の7.2Vバッテリーと専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意は7.2Vバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。
★Charge 7.2V battery with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.
★Den 7,2V Akku mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.
★Utiliser un chargeur compatible avec les batteries 7,2V (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.



C

24～28

袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

24

- MA3 ×1 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- MB2 ×2 — 3×14㎜段付タッピングビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée
- MC2 ×2 — 3×10㎜フランジタッピングビス / Flange tapping screw / Kragnschraube / Vis taraudeuse à flasque
- MC3 ×1 — 2.6×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- MC5 ×1 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

Checking R/C equipment
①Install batteries.
②Extend antenna.
③Loosen and extend.
④Connect charged battery.
⑤Switch on.
⑥Switch on.
⑦Trims in neutral.
⑧Steering wheel in neutral.
⑨Servo in neutral position.
⑩After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage
①Batterien einlegen.
②Antenne ausziehen.
③Aufwickeln und langziehen.
④Voll aufgeladenen Akku verbinden.
⑤Schalter ein.
⑥Schalter ein.
⑦Trimmhebel neutral stellen.
⑧Lenkrad neutral stellen.
⑨Dies ist die Neutralstellung des Servos.
⑩Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C
①Mettre en place les piles.
②Déployer l'antenne.
③Dérouler et déployer le fil.
④Charger complètement la batterie.
⑤Mettre en marche.
⑥Mettre en marche.
⑦Placer les trims au neutre.
⑧Le volant de direction au neutre.
⑨Le servo au neutre.
⑩Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

EXPEC GT-I
2-CHANNEL RADIO CONTROL SYSTEM (FOR ELECTRIC R/C CAR)

エクスペックGT-I
優れた操作性を実現した送信機のデザインは世界的に名高いH. ムート氏が担当。受信機、サーボに加えて、高出力FETを採用したスピードコントローラー付きです。

EXPEC GT-I
The EXPEC GT-I is a 2-channel radio control system suitable for electric R/C cars. The transmitter has been specially designed by internationally renowned German industrial designer, H. A. Muth, the positioning of the steering wheel and trigger allows for optimum driving performance with minimal distractions. Includes an electronic speed controller with high performance FET.

24 《ラジオコントロールメカのチェック》
Checking R/C equipment
Überprüfen der RC-Anlage
Vérification de l'équipement R/C

★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltane Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipment R/C.



★使用するプロポメーカーにあわせて取り付けます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

フタバ FUTABA
タミヤ TAMIYA
P4



MC3 2.6×10㎜

サンワ SANWA
アコムス ACOMS
JR JR
KO KO
D2

MA3 3×10㎜
MC5 3×10㎜

⑩取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。



★サーボがニュートラルで図のようにとりつけます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

《サーボステーの取り付け》
Attaching servo stay
Einbau der Servohalter
Fixation des supports de servo



★右図の寸法が8㎜以下の時はA4を逆に取り付けてください。
★When the size of the designated portion is shorter than 8mm, attach A4 upside down.
★Falls der angegebene Abstand weniger als 8mm beträgt, A4 umgekehrt einbauen.
★Lorsque la taille de la partie indiquée est inférieure à 8mm, attacher A4 en sens inverse.



25

MA1 ×2 — 3×15mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA2 ×3 — 3×12mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA5 ×2 — 3×10mm皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MB2 ×2 — 3×14mm段付タッピングビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MC1 ×4 — 3×8mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MC4 ×2 — 3×15mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MC5 ×1 — 3×10mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MC6 ×1 — 3×8mm皿ビス / Screw / Schraube / Vis

MC7 ×2 — 2×10mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MC8 ×2 — 2mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

《D6の取り付け》
Attaching D6
Befestigung von D6
Fixation D6

★D6はレース時のトランスポンダーホルダーとして利用してください。
★Use D6 as transponder holder for R/C race.
★Verwenden Sie bei RC-Rennen D6 als Halterung für den Transponder.
★Utiliser D6 comme support de transpondeur (puce) en compétition.



《モーターコードのつなぎ方》
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur

★コネクター部は＋（プラス）、－（マイナス）を確かめ、しっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

ESC、CPRユニット側 / Speed controller / Fahrregler / Variateur de vitesse
モーター側 / Motor / Moteur

＋（プラス）コード（赤、オレンジ）— 黄色コード
(+) Red, orange — Yellow
(+) Rot, orange — Gelb
(+) Rouge, orange — Jaune

－（マイナス）コード（黒、青）— 緑コード
(–) Black, blue — Green
(–) Schwarz, blau — Grün
(–) Noir, bleu — Vert

25 《メカの取り付け》
Attaching R/C mechanism units
Anbringung der RC-Mechanik-Einheiten
Fixation de l'ensemble R/C



※ESCはエレクトロニック スピードコントローラーの略です。

《配線》
Attaching R/C mechanism units
Anbringung der RC-Mechanik-Einheiten
Fixation de l'ensemble R/C

★配線コードはプロペラシャフトに干渉しないよう、ナイロンバンドでたばねておきます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les fils en place avec un collier en nylon.



★モーターカバーD8を取り付けるときは、3×12mmタッピングビスに交換します。
★When attaching D8, replace with 3x12mm screw.
★Beim Anbringen der D8, 3x12mm Schraube verwenden.
★Pour fixer D8, utiliser le vis 3x12mm.

NOTE

●本製品はオンロード走行専用シャーシです。
砂、砂利等がバスタブシャーシ内に溜まると、RCメカに入ったり、ギヤや回転部に詰まって走行不能になります。オフロード走行は避けてください。

●TT-01 TYPE-E chassis has been intended for on-road running.
Do not run off-road. If sand or small stones enter the chassis, they will damage R/C units, gears and other movable parts. This may cause R/C car break-down.

●Das TT-01 TYPE-E Chassis ist für Fahrten auf der Straße ausgelegt.
Nicht im Gelände fahren. Falls Sand oder kleine Steinchen in das Chassis eindringen, können RC-Einheiten, Zahnräder oder andere bewegliche Teile beschädigt werden. Dies kann zum Ausfall des RC-Autos führen.

●Le châssis TT-01 TYPE-E est destiné à une utilisation sur piste.
Ne pas l'utiliser en condition tout terrain. Du sable ou de petites pierres peuvent entrer dans le châssis et endommager l'ensemble R/C, la pignonerie ou d'autres parties mobiles pouvant mener à une panne de la voiture.

27

MA11 ×4 — 2×10㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

MC9 ×4 — 4㎜フランジロックナット / Flange lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop à flasque

RB1 ×4 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

26 《ホイールの組み立て》 Wheel assembly / Rad-Zusammenbau / Assemblage des roues

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.



★タイヤをホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤(別売)を流し込んで接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).

★タイヤ、ホイールは車種により異なります。
★Tires and wheels may vary per kit.
★Reifen und Räder können je nach Bausatz unterschiedlich sein.
★Pneus et jantes variant selon le kit.

27 《ホイールの取り付け》 Attaching wheels / Einbau der Räder / Fixation des roues

★ワイドトレッド仕様のシャーシを組み立てる場合はA8を使います。
★Use A8 for assembling wide tread version chassis.
★Beim Zusammenbau der Chassis-Version mit breiter Spur A8 verwenden.
★Utiliser A8 pour assembler la version de châssis à voie large.

《リヤ》 Rear / Hinten / Arrière





《フロント》 Front / Vorne / Avant





★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten until nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.



28



MC10 ×2

スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)

★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb.
★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

28 《走行用バッテリーの搭載》
Installing chassis battery
Einlegen des Chassis-Akkus
Mise en place de la batterie de propulsion



BODY

《ボディの取り付け》
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

×8

6㎜スナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique

★ボディ付属のスナップピンを使用します。
★Attach using body parts set-supplied snap pins.
★Mit dem Karosserie set beiliegenden Federklammern befestigen.
★Fixer avec épingles fourni avec la carrosserie.

《走行用ボディ》
Body shell
Karosserie
Carrosserie

★取り付けるボディによって車の走行性能、操縦フィーリングが違います。走らせる場所や走らせ方でボディを変えてみるのも良いでしょう。
★Down force effect can be adjusted by attaching different body. Select according to running surface condition.
★Down force effect can be adjusted by attaching different body. Select according to running surface condition.
★L'appui au sol peut être modifié en changeant de type de carrosserie. Choisir en fonction des conditions de piste.

《ボディの取り付け》
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

※ボディからとび出たボディマウントは好みに応じて切り取ります。
※Cut off excess portion of body mounts while adjusting body.
※Die überstehenden Stücke der Karosseriehalter beim Einrichten einer Karosserie abschneiden.
※Couper la partie des supports en excès après avoir adapté la carrosserie sur le châssis.

《スナップピンの折り曲げ》
Modifying snap pins
Abänderung des Federstiftes
Modification des épingles métalliques



★4個折り曲げます。
★Bend 4 snap pins.
★Biegen Sie 4 Federstifte.
★Plier 4 épingles.



★取り付けるボディに合わせて6㎜スナップピンの位置を決めてください。
★Determine the position of snap pins according to body.
★Die Position der Federstifte ensprechend der Karosserie festlegen.
★Déterminer l'emplacememnt des épingles en fonction du type de carrosserie.

TAMIYA Ca CEMENT

（ゴムタイヤ用）
タミヤ瞬間接着剤
●RCカーのゴムタイヤ専用に開発された瞬間接着剤です。コーナリング中などのタイヤの変形に耐える強力な接着力はもちろん、粘度が低いため組立て時に接着剤が隅々まで行きわたりやすいのも特徴です。5ｇアルミチューブ入りで、約20本のタイヤを接着することができます。マイクロノズル2本付き

TT-01 TYPE-E CHASSIS
SHAFT DRIVEN 4WD

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS
Follow the outlined rules for safe radio control operation.
●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES
①Extend antenna and switch on transmitter.
②Switch on receiver.
③Inspect operation using transmitter before running.
④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
⑤Reverse sequence to shut down after running.
⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
⑨Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT
Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.
●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT
①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
②Empfänger einschalten.
③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE
Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.
●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE
①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
②Mettre en marche le récepteur.
③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
⑧Graisser les pignons, articulations...
⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。



① 送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。



② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

③ 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。



④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。





⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



⑥ 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。



⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。

⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。

⑨ あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。

走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT



●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
●Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
●Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.



●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".



●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
●Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック
TROUBLE SHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.



車の異常 PROBLEM PROBLEME	原 因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC(エレクトロニックスピードコントローラー)が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

TT-01 TYPE-E CHASSIS
SHAFT DRIVEN 4WD

レースをしよう / PRACTICING 2
ÜBUNG 2 / ENTRAINEMENT 2



●それでは走らせてみましょう。ひろく安全な場所にコーナーパイロン（別売）や空きカンをならべてコースをつくります。"ストレート部分では速く、コーナー部分ではゆっくりと"が操縦の基本です。また、クリスタルをかえれば複数台で同時に走ることができます。

●Let's practice! Make R/C car circuit at a wide and safe location using corner pylons (separately available), empty cans or such. Running fast at straight section and slow down at curved section is a basic speed-control technique useful when driving R/C car. Choosing different frequency band allows simultaneous running.

●Lass uns üben! Bauen Sie mit Eckbegrenzungen (getrennt erhältlich) oder leeren Büchsen usw. eine RC-Auto Rennstrecke auf einer großen und freien Stelle. Auf Geraden schnell fahren und in den Kurven abbremsen ist die grundlegende Steuer-Technik beim Fahren mit einem RC-Auto. Die Verwendung unterschiedlicher Frequenzbänder ermöglicht die gleichzeitige Fahrt .

●Entraînons-nous! Tracez un circuit sur un vaste espace dégagé au moyen de cônes de balisage Tamiya (disponibles séparément), de boîtes de conserve vides ou de cannettes de boissons. Rouler aussi vite que possible dans les lignes droites et ralentir avant de prendre les virages est la technique de base pour piloter une voiture R/C. L'utilisation d'autres bandes de fréquence permet l'évolution simultanée.

PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

タイヤ……×4
Tire
Reifen
Pneu

ホイール……×2
Wheel
Rad
Roue

ウレタンバンパー……×1
Urethane bumper
Urethan-Stoßfänger
Pare-chocs en mousse

アンテナパイプ……×1
Antenna pipe 6095003
Antennenrohr
Gaine d'antenne

注意ステッカー……×1
Caution sticker
Aufkleber
Autocollant

A PARTS ×2
51318



D PARTS ×1
51319



PARTS

B PARTS ×2
51003



P PARTS ×1
51005



シャーシ……×1
Chassis 51001
Châssis



モーター ……×1
Motor 53689
Moteur



★金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

ベアリング袋詰
Bearing bag
Lager-Beutel
Sachet de paliers

RB1 ×12
0555015
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

RB2 ×4
1280メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



C7 ×2
51006
ロングホイールアクスル
Long wheel axle
Lange Radachse
Axe de roue long

●ワイドトレッドの時、C2ホイールアクスル2個分の代わりに入っています。
●Wide tread version kit includes 2 long wheel axles instead of normal wheel axles.
●Der Bausatz mit breiter Spur enthält zwei lange Radachsen anstelle von normalen Radachsen.
●La version à voie large comprend 2 axes de roues longs à la place des axes de roues standards.

ホイールシャフト袋詰 9005718 9005713
Shaft bag
Achsen-Beutel
Sachet d'arbres



C1 ×4
51006
ドライブシャフト
Drive shaft
Achswelle
Arbre d'entraînement



C2×4
51006
ホイールアクスル
Wheel axle
Radachse
Axe de roue



C3 ×4
51006
ギヤボックスジョイント
Gearbox joint
Getriebegehäuse-Gelenk
Accouplement de pont



C4 ×1
フロントプロペラジョイント
Front propeller joint
Vorderes Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission avant



C5 ×1
リヤプロペラジョイント
Rear propeller joint
Hinteres Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission arrière

C6 ×1
プロペラシャフト
Propeller shaft
Antriebswelle
Arbre de transmission

PARTS

ギヤ袋詰 51004
Gear bag
Zahnräder-Beutel
Sachet de pignonerie

GB1 ×2
ベベルピニオンギヤ
Bevel pinion gear
Kegelritzel
Pignon conique

GB2 ×1
スパーギヤストッパー
Spur gear stopper
Stirnrad-Mitnehmer
Cale de pignon intermédiaire



GB3 ×2
デフキャリア
Differential gear case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel



GB4 ×2
リングギヤ
Ring gear
Tellerrad
Couronne



GB5 ×1
61Tスパーギヤ
61T Spur gear
61Z Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire 61 dents

A ①~⑪

9400688

MA1 ×2
50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 ×1
9805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA3 ×7
50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA4 ×2
50581
3×12㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA5 ×4
50578
3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA6 ×2
9805636
3×6㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA7 ×1
50576
3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MA8 ×3
50573
2×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA9 ×2
9805756
3×32㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

MA10 ×2
9805755
3×22㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

MA11 ×1
50594
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe



MA12 ×1
50355
19Tピニオンギヤ
19T Pinion gear
19Z Motorritzel
Pignon moteur 19 dents



MA13 ×1
51008
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite

MA14 ×2
51008
ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MA15 ×3
51008
ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique



MA16 ×1
4305125
モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur



六角棒レンチ……×1
Hex wrench 50038
Imbusschlüssel
Clé Allen

グリス……×1
Grease 87025
Fett
Graisse

B ⑫~㉓

9400689

MA1 ×2
50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 ×1
9805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA3 ×9
50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA4 ×2
50581
3×12㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA5 ×2
50578
3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA8 ×3
50573
2×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MB1 ×2
9805684
3×12㎜ホロービス
Screw
Schraube
Vis

MB2 ×12
50582
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MB3 ×2
9804162
3×20㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MB4 ×2
9808016
ステアリングポスト
Steering post
Lagerzapfen der Lenkung
Colonnette de direction



MB5 ×4
9805699
コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal



MA13 ×1
51008
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite



MA14 ×2
51008
ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MA15 ×3
51008
ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

C ㉔~㉘

9400690

ナイロンバンド……×4
Nylon band 50595
Nylonband
Collier en nylon



MA1 ×2
50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 ×3
9805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA3 ×1
50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC1 ×4
9805754
3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC2 ×2
9805662
3×10㎜フランジタッピングビス
Flange tapping screw
Kragnschraube
Vis taraudeuse à flasque

MA5 ×2
50578
3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC3 ×1
50575
2.6×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC4 ×2
9805859
3×15㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC5 ×2
9804159
3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC6 ×1
9805637
3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

MC7 ×2
9805868
2×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MB2 ×4
50582
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MC8 ×2
9805758
2㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC9 ×4
9805557
4㎜フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

MA11 ×4
50594
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

MC10 ×2
50197
スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)



十字レンチ……×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube

両面テープ……×2
Double-sided tape 50171
Doppelklebeband
Adhésif double face

★スペアパーツ、オプションパーツなどの部品請求には、別紙のカスタマーカードをご覧ください。
★After Market Service Card (included in kit separately) is required for purchase of replacement parts or optional parts.
★Die Kunden-Servicekarte (liegt dem Bausatz getrennt bei) wird für den Kauf von Ersatzteilen oder Zubehörteilen gebraucht.
★La Carte Service Pièces Détachées (incluse dans le kit) sert à l'achat de pièces détachées ou optionnelles.

TAMIYA

ITEM 51516

RC 1/10th SCALE R/C CAR BODY PARTS SET

NISSAN R390 GT1

TAMIYA

注意! CAUTION

●このボディのホイールベースは257㎜です。
●This body features a wheelbase of 257mm.

⚠ 注意

●このキットは組み立てモデルです。作る前にかならず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
●工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
●接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。
●小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息など危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたづけてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads. Sensibly dispose of the leftover parts immediately.

1 ボディの切り取り Trimming

★アンテナの位置に合わせ、穴（6㎜）を開けてください。
★Make 6mm hole, matching the position of antenna.

★ボディマウントの位置に合わせ、取り付け穴（6～6.5㎜）を開けてください。
★Make two 6-6.5mm holes, matching the position of front body mount.



★ボディマウント用穴（6～6.5㎜）
★Make 6~6.5mm holes.

★4㎜穴をあけます。
★Make 4mm holes.

★切りとります。
★Cut away.

★4㎜穴をあけます。
★Make 4mm holes.



※OP.604レーシングウイングセット（別売）取り付け穴
※Make holes for attaching 53604 Racing Wing Set (sold separately).

★切りとります。
★Cut away.

1

《ボディの切り取り》
Trimming



★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
★Cut off using scissors or a modeling knife.

2

《塗装する前に》
Preparing body for painting

2 ボディの塗装 Painting body



① ★ボディの保護フィルムをはがした後、下図で指示されたステッカーを貼り、塗り分けラインとして使います。
★Remove protective film from the body and apply markings indicated in the illustrations to aid with demarcation.

PS-2
レッド
Red

★Ⓐ～Ⓕはマスクシールの番号です。
★Ⓐ~Ⓕ denotes number of masking sticker.



PS-5
ブラック
Black



★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをして洗剤分を洗い流して乾かしてください。
★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

PAINTING

のマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料を使い内側から塗装してください。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints.

《ポリカーボネート用タミヤカラー》
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-2	●レッド / Red
PS-5	●ブラック / Black
PS-31	●スモーク / Smoke

TAMIYA COLOR
ポリカーボネートスプレー(ミニ)
クリヤーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、衝突などにもはがれにくいのが特徴。ピン入り塗料の上に重ね塗りできます。

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは傑作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

ANGLED TWEEZERS
ツル首ピンセット
ITEM 74003

STRAIGHT TWEEZERS
ストレートピンセット
ITEM 74004

CURVED SCISSORS
曲線ばさみ
(プラスチック用)
ITEM 74005

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバー L(5×100)
ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M
プラスドライバー M(4×75)
ITEM 74007

CRAFT KNIFE
クラフトカッター
ITEM 74013

DECAL SCISSORS
デカールバサミ
ITEM 74031

タミヤカタログ
スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

0912 ©2012 TAMIYA





② ★ボディ内側からウインドウ部分をマスクシールでマスキングし、マークに合わせてレッドの部分も別売のマスキングテープでマスキングします。また、ボディ表面に塗料が付かないように表側もマスキングしてください。
★Apply masking stickers to window areas, then also mask off areas to be painted in Red with masking tape (sold separately). Also mask off outside surface of the body.



③ ★ブラック (PS-5)、レッドの順にポリカーボネート塗料で内側から塗装し、塗料が乾いたらマスクシールを剥がしてスモークでウインドウ部分を塗装します。スプレー塗装はボディから30cmほどはなし、一度に塗らず数回に分けて塗ります。
★Paint body from inside in order of Black (PS-5) and Red (PS-2) areas. After paint has dried, remove masking stickers from window areas and paint windows with Smoke (PS-31). Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.

③ マーキング 1
Markings 1

★カーNoによってスポンサーマークが違います。裏面のマーキングも参照してください。
★Sponsor markings vary according to the car numbers. Refer also to the instructions on the reverse side.

(カーNo.21)
(Car No.21)



(カーNo.22)
(Car No.22)



4

《ステッカーの貼り方》
①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切りとってしまうとまちがえやすいので貼る順に切りとってください。
②台紙の端の部分を少し切りとり指定された場所に貼り合わせます。台紙をつけたまま位置を合わせてください。
③少しずつ台紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼っていきます。
台紙を一度に全部はがして貼ることは、しわができたり気泡が残ったりする原因となります。

Stickers
① Cut along the edges as close as possible to cut the sticker from the sheet. Cut out stickers in numbered order to prevent confusion.
② Slightly peel away one end of the lining and position the sticker on the body.
③ Slowly remove the remaining lining while checking sticker position. Do not completely remove lining prior to application as this may cause unwanted air bubbles and creases.

5

《サイドミラー》
Side mirrors

TS-29
セミグロスブラック
Semi gloss black

《L》

《R》

TS-29
セミグロスブラック
Semi gloss black



リヤウイングなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。
Paint plastic parts (rear wing) using plastic paint.

《プラスチック用タミヤカラー》
TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-29● セミグロスブラック / (X-18) Semi gloss black

TAMIYA COLOR
タミヤカラー（スプレー式）
美しい塗装が手軽に楽しめるスプレータイプの塗料です。ミリタリーモデル用、カーモデル用、一般工作用がそろっています。

6

《スナップピンの折り曲げ》
Modifying snap pins



★6㎜スナップピンは折り曲げておくと取り扱いに便利です。

4 マーキング 2
Markings 2

(カーNo.23)
(Car No.23)



5 サイドミラーの取り付け
Attaching side mirrors



PARTS

ボディ ……×1
Body

H部品 ……×1
H Parts

ステッカー ⓐ, ⓑ ……×各1
Sticker

マスクシール ……×1
Masking sticker

《金具袋詰》
METAL PARTS BAG

2.6×10㎜タッピングビス ‥×2
Tapping screw

6㎜スナップピン ‥×8
Snap pin

スナップピン（小）‥×2
Snap pin (small)

3㎜Oリング（黒）……×2
O-ring (black)

部品請求について

★部品をなくしたり、こわした方は、カスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、下記の方法でご注文することができます。

①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・（株）タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》
パーツ代金に加えて代引き手数料（315円）をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

《住所》
〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ番号》
静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765**（静岡へ自動転送）

★このボディに合うホイールは、カスタマーサービスで取り扱っております。お問い合わせください。
★Ask your local Tamiya dealer for availability of the wheels.



フロントホイール1式（2個）10445575
税込価格567円（本体価格・540円）
Front Wheels (2pcs.)
(Parts Code: 10445575)

リヤホイール1式(2個) 11335153
税込価格567円（本体価格・540円）
Rear Wheels (2pcs.)
(Parts Code: 10335153)

●タミヤ・ホームページアドレス
www.tamiya.com

TAMIYA



6 ボディの取り付け
Attaching body



《ボディの取り付け位置》
Body attachment position

★スナップピンの位置は、ボディがタイヤや路面に接触しない高さに取り付けてください。
★Attach the snap pins ensuring the body does not come in contact with the tires and track surface.

NISSAN R390 GT1

ITEM 51516

★価格は2012年11月現在のものです。予告なく変更となる場合があります。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
ボディ	2,677円	(2,550円)	-	11825759
Hパーツ	483円	(460円)	-	19005533
6㎜スナップピン(10個)	262円	(250円)	-	19805702
ステッカー(a,b)、マスクシール	1,785円	(1,700円)	-	19495754
ボディ説明図	315円	(300円)	-	11052959
SP.197 スナップピン(小・5個、大・10個)	210円	(200円)	90円	50197
SP.575 2.6×10㎜タッピングビス(5個)	105円	(100円)	80円	50575
AO-5042 3㎜Oリング(黒・10個)	105円	(100円)	140円	84195

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 51516
11825759	Body
19005533	H Parts
19805702	6mm Snap Pin (10pcs.)
19495754	Sticker (a, b) & Masking Sticker
11052959	Body Set Instructions
50197	Snap Pin (Small x5, Large x10)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (5pcs.)
84195	3mm O-Ring (10pcs.)